

SICO AIR



TUBI E RACCORDI PER ARIA COMPRESSA
TUBES AND FITTINGS FOR COMPRESSED AIR



Sicomat

Tel. : (+39) 0174.47.780 - Fax : (+39) 0174.47.975
Via Bologna, 10/D - 12084 Mondovì (CN) - ITALY

E-Mail: sicomat@sicomatsas.it - Website: www.sicomatsas.it - Skype: [sic.com](https://www.skype.com/name/sic.com)

Tubo in ferro - Iron tube



TAGLIO
Usare un tagliatubi;
e fare un taglio netto.

CUTTING
Use a tube-cutter to obtain a
clean cut.

ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY



Tubo in alluminio - Aluminum tube



SMUSSO
Smussare la parte
esterna del tubo per non
rovinare l'anello di tenuta.

CHAMFERING
Chamfer the external part of
the tube in order not to
damage the sealing ring.



Perchè consigliano SicoAIR: Why SicoAIR is suggested:

- Facile e veloce da installare;
Easy and rapid to install;
- Pochissime perdite di carico;
Reduced pressure drop;
- Nessuna corrosione;
Corrosion resistance;
- Riutilizzabile;
Reusable;
- Resistente al fuoco;
Fire-resistance;
- Resistente ai raggi UV;
UV-resistance;
- Buona resistenza allo shock;
Good shock resistance;
- Nessuna saldatura nel montaggio;
No welding.

MONTAGGIO
Inserire il tubo e
spingere fino a
battuta nel raccordo.

ASSEMBLYING
Insert the tube and
push it until it is
completely home.



SERRAGGIO
Avvitare la ghiera con
le mani e con apposita
chiave per raccordi.

TIGHTENING
Tighten the coupling ring
by hand or use
the relevant tool.



Dimensioni Size	Portata a 7 bar 7 bar delivery	Codice Code
Ø20 x 17	1.477 L/min.	059020017
Ø25 x 22	2.727 L/min.	059025022
Ø32 x 29	5.504 L/min.	059032029
Ø40 x 37	10.054 L/min.	059040037
Ø50 x 46	16.538 L/min.	059050046
Ø63 x 59	30.214 L/min.	059063059

